

Sicher mit R&S:

- ✓ Individuelle Beratung vor Ort
- ✓ Bereitstellung von Vorführ- oder Leihgeräten
- ✓ Optimale Lösung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zur Ladeeinheitensicherung
- ✓ Effizientes Arbeiten bei geringem Arbeitsaufwand und optimalem Produkteinsatz
- ✓ Langfristige Nachhaltigkeit durch permanente Materialeinsparung



Kunststoff-Verarbeitungen GmbH

Hauptstraße 77 56244 Sessenhausen

Tel. 02626/97060 Fax 02626/970666

info@rs-folien.de

www.rs-folien.de

Sichere Ladung mit

R&S

Halbautomatischer Stretchwickler mit zwei-motorischer Vordehnereinheit 16 Wicklungen / Europalette / 12 rpm						
Type	Standard	Power	Super Power	RS12-24	RS12-24	RS12-24
Dicke	17µm	17µm	17µm	12µm	12µm	12µm
Restdicke an Palette	7µm	6µm	5µm	4µm	3-4µm	3µm
Pre-Stretch / Primary Pre-Stretch	120%	180%	210%	160%	210%	230%
Anlegespannung / Secondary Pre-Stretch	2	2	2	2	2	2
gem. Dehnung an Palette / Gesamtdehnung	150%	260%	300%	200%	250%	300%
Top	33,1 kg	33,9 kg	32,8 kg	35,3 kg	34,6 kg	29,4 kg
Middle	30,3 kg	31,8 kg	30,9 kg	34,6 kg	32,9 kg	27,7 kg
Bottom	41,7 kg	44,4 kg	43,9 kg	48,2 kg	45,3 kg	39,1 kg
Puncture	5,3 kg	2,7 kg	3,0 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,1 kg
ASTM / Teibertest	7,8 kg	7,9 kg	7,6 kg	0,0kg	7,5 kg	7,8 kg
Folienverbrauch / Palette	198 g	139 g	126 g	109 g	97 g	88 g

Besprechen Sie Ihre Anforderungen mit uns – wir bieten Ihnen die ideale Lösung für Ihre Bedürfnisse!



Verladen mit R&S...

Seit über 30 Jahren sind wir ein kompetenter Ansprechpartner rund um Folien-Verpackungen.

Langjährige Erfahrung – verbunden mit neuesten Produktionstechniken – schaffen ein überragendes Ergebnis für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Gleichzeitig verpflichten uns neue Vorgaben zum Thema Ladeeinheitensicherung zur Bildung stabiler und sicherer Ladeeinheiten.

Wie gehen wir hier vor?

Der einzig zielführende Weg dazu ist das persönliche Gespräch. Wir lernen Ihre spezifischen Anforderungen kennen, analysieren die Rahmenbedingungen und finden für Sie die optimale Lösung unter den Aspekten der Ladeeinheitensicherung sowie der Zeit- und Materialeffizienz.

Sprechen Sie uns an!

...sicher & stabil

Wie machen wir das?

Wir bieten Ihnen individuelle Tests bei Ihnen im Haus zur optimalen Analyse. Sofern Sie (noch) keine Stretchmaschine besitzen, stellen wir gerne Leih- oder Vorführgeräte zur Verfügung. Testpaletten zum Stretchen sowie Stretchfolien können wir aus Ihrem Bestand nutzen oder auch gerne bereitstellen.

Wie läuft das ab?

Gemeinsam vor Ort ermitteln wir den Ist-Zustand, wir führen verschiedene Stretchvorgänge bei gleichen Bedingungen durch und erhalten so aussagekräftige Daten zu Folie und Gewicht. Auf diesen Daten basierend, können wir die optimale Kombination von Maschine, Zeit und Materialeinsatz für Ihre Bedürfnisse bestimmen. Sie sparen damit langfristig Zeit und Geld bei Material sowie Arbeitskraft und sind im Rahmen der Ladeeinheitensicherung nach EN 12195-1 abgesichert.

...effizient & effektiv!

Viel hilft viel, oder?

Die Beschaffenheit und Verarbeitung der Stretchfolie spielt eine wesentliche Rolle. Entscheidend ist niemals die Menge, sondern die Qualität der Folie, damit sie Rückstellkräfte bilden kann und Ihre Ware gut gesichert ist.

Über den TÜV-Nord wurde geprüft und nachgewiesen, dass eine Vielzahl von Ladeeinheiten mit den Stretchfolien aus unserem Lieferprogramm zertifizierbar gesichert werden können.

Zudem sind die Einsparungen beim Foliengewicht pro Ladeeinheit nicht nur Ressourcen schonend, sondern auch kommerziell sinnvoll, da die Polyethylenpreise mittel- und langfristig steigen werden.

Viele Aspekte, zu denen wir Sie gerne im persönlichen Gespräch beraten.

